



773482A



AMBRE

Émulsion pour sols métallisée, non glissante. Très haute résistance et forte brillance.

Emulsion destinée à la protection de tous types de sols lavables notamment les très souples tels que vinyls, PVC, linoleum... Ses composants lui permettent d'atteindre un brillant exceptionnel et une très haute résistance au trafic. Convient également aux entretiens à très haute vitesse (>1500tr/min). Non glissante et présente une bonne résistance aux U.V.

Formule garantie
sans PFAS



POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

MODE D'EMPLOI

Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées.

Séchage entre les couches : 30 à 45 minutes minimum.

Entretien : à l'aide d'un détergent neutre ou d'un régénérant par balayage humide ou à l'autolaveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à haute ou très haute vitesse.

CARACTÉRISTIQUES

Densité: 1,02-1,04

pH: 8 - 9

Aspect: liquide blanc laiteux

Consignes de sécurité : voir la Fiche de Données de Sécurité.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560.

CONDITIONNEMENT

Réf. 773482 Carton de 2 bidons de 5L

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Eviter les projections oculaires. Respecter les temps de séchage. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion. Température d'utilisation : minimum 5°C. Stocker à l'abri du gel.

Formule déposée au Centre Anti-poison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

10 RUE LOUIS RODAS
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

0 800 300 560

Service & appel
gratuits