

Acidofix-Gel

Détartrant sanitaire visqueux

- ▲ Détartrant acide puissant pour l'élimination des salissures minérales difficilement solubles
- ▲ Élimine les résidus tenaces de calcaire et de savon calcique
- ▲ Grâce à sa haute viscosité, bonne adhérence du produit, également sur les surfaces verticales
- ▲ Exempt d'acide chlorhydrique et d'acide phosphorique
- ▲ Peut être dilué jusqu'à 1:20
- ▲ Utilisable également en canon à mousse



Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau en milieu sanitaire. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Mouiller préalablement les joints et la robinetterie à l'eau froide. Ne pas laisser sécher le produit. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés. Rincer à l'eau toutes les surfaces traitées.

Remise en état (cuvette de WC) :

Appliquer le produit pur sous le rebord de la cuvette ou sur la surface à nettoyer et frotter à l'aide de la brosse WC. Après un bref temps de contact, actionner la chasse d'eau. Consommation : 10,0 ml/m².

Nettoyage intensif (nettoyage de surfaces) :

250 ml pour 4 L d'eau froide.

Mouiller la surface avec la solution de nettoyage et nettoyer avec un textile de nettoyage. Consommation : 2,0 ml/m².

Remise en état (détartrage) :

1 L pour 10 L d'eau froide.

Mouiller la surface au préalable avec de l'eau. Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau. Consommation : 35,0 ml/m².

Nettoyage au canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré d'encrassement, régler la buse à 1:4 - 1:10, appliquer la mousse sur la surface et, après un bref temps de contact, rincer à l'eau. Consommation : 50,0 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides organiques, solvants hydrosolubles, colorants.

pH produit concentré : < 0,5

pH solution prête à l'emploi : env. 1

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Methanesulphonic Acid (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j403641	Carton de 12 flacons de 500 ml	90