

Thermodur-schwarz

Dispersion universelle pour revêtements en asphalte

- ▲ Dispersion synthétique autolustrante
- ▲ Excellentes propriétés filmogènes
- ▲ Très robuste, antalisssures, résistant à l'essuyage et antidérapant
- ▲ Très bonne résistance à l'eau



Domaine d'application

Pour revêtements industriels noirs décapés résistant à l'eau, comme des plaques d'asphalte.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Éviter que le produit ne sèche dans la frange. Fermer le bidon immédiatement après l'emploi. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage. Secouer le produit avant utilisation.

Protection :

Selon la porosité de la surface, 2-3 applications à un intervalle d'env. 30 minutes.

Après le décapage et un court temps de séchage, appliquer le produit pur en couche fine, par ex. avec une frange ou un mouilleur. Consommation : 25,0 ml/m² par application.

Pour éviter l'abrasion mécanique des particules noires, appliquer une couche supplémentaire avec Thermodur (incolore, réf. j200205).



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

Composition

Dispersions synthétiques, cires dures de polyéthylène, solvants hydrosolubles, résines à fort pouvoir mouillant, plastifiants, colorants, conservateurs. pH produit concentré : env. 8,5