

# DosiJet SlimLine

## Centrale de dosage pour la préparation de solutions de nettoyage

- ▲ Dosage précis et rapide
- ▲ Peu de maintenance et utilisation facile
- ▲ Boutons-poussoirs avec code couleur pour éviter les inversions de produits
- ▲ Les boutons-poussoirs peuvent être étiquetés avec les noms de produits
- ▲ Buses de dosage pour régler la concentration
- ▲ Côté du raccord d'eau modifiable (sans outil)



### Application

Le DosiJet SlimLine sert au remplissage de flacons (4L), d'autolaveuses ou de seaux (16L). Le DosiJet SlimLine est principalement utilisé avec les nettoyeurs courants KIEHL. Le système modulaire permet de combiner le remplissage de flacons et de seaux. Nous recommandons d'installer un séparateur de système validé par les autorités locales (par ex. en Allemagne par la DVGW, « Association allemande du gaz et de l'eau ») directement sur l'arrivée d'eau. Après utilisation, fermer le robinet d'arrivée d'eau ou débrancher l'appareil du réseau d'eau.

### Caractéristiques techniques

| Variante                    | 4L  | 16L   |
|-----------------------------|---|---|
| Dimensions [mm] (l x h x p) | 150 x 265 x 125   | 150 x 265 x 125   |
| Poids [kg]                  | 0,8   | 1   |
| Raccord d'eau               | 3/4"  | 3/4"  |
| Pression d'eau [bar]        | 1,5–6   | 1,5–6   |
| Température d'eau max. [°C] | 40  | 40  |
| Plage de dosage [%]         | 0,8–50  | 0,25–14,3   |
| Débit [L/min]               | 4   | 16  |
| Sécurité                    | Séparateur de système intégré (certificat KIWA selon EN 1717) | Séparateur de système intégré (certificat KIWA selon EN 1717) |

### Accessoires

| Nom                   | Référence | Unité de conditionnement (UC) | Description                   |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Set de buses 100-15K  | YERS00197 | 1                             | Plage de dosage normale       |
| Set de buses 100-15KU | z122118   | 1                             | Dosage fin                    |
| Tuyau d'eau           | z122120   | 1                             | Raccordement au robinet d'eau |
| Réducteur de pression | z155672   | 1                             | Raccordement au robinet d'eau |
| Boîtier produit 2 L   | z122122   | 1                             | Pour conditionnement de 2 L   |
| Boîtier produit 5 L   | z122123   | 1                             | Pour conditionnement de 5 L   |

| Référence | Description                 | Unité de conditionnement (UC) |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| z122160   | DosiJet SlimLine 4L blue    | 1                             |
| z122161   | DosiJet SlimLine 4L red     | 1                             |
| z122162   | DosiJet SlimLine 4L yellow  | 1                             |
| z122163   | DosiJet SlimLine 4L green   | 1                             |
| z122164   | DosiJet SlimLine 4 L white  | 1                             |
| z122165   | DosiJet SlimLine 16L blue   | 1                             |
| z122166   | DosiJet SlimLine 16L red    | 1                             |
| z122167   | DosiJet SlimLine 16L yellow | 1                             |
| z122168   | DosiJet SlimLine 16L green  | 1                             |
| z122169   | DosiJet SlimLine 16L white  | 1                             |