

Verator

Renforçateur de décapage

- ▲ Renforçateur à mélanger avec Verocean-plus
- ▲ Pour l'élimination de protections difficiles ou impossibles à éliminer auparavant
- ▲ Dissolution rapide des protections polymères
- ▲ Élimination de voiles de résine époxy
- ▲ Adapté pour le linoléum



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Préparation de la solution de décapage :

Mélanger Verocean-plus, Verator et de l'eau froide en proportions égales.

Décapage (élimination de polymères) :

Répartir la solution de décapage sur le sol, laisser agir 10 minutes environ. Brosser. Aspirer la solution souillée. Rincer soigneusement à l'eau claire.

Élimination de voiles de résine époxy :

Appliquer le produit pur et laisser agir 30 minutes environ. En cas de salissures plus importantes ou plus anciennes, un temps de contact plus long est nécessaire. Éliminer les salissures ramollies à l'aide d'une brosse, d'un pad ou d'une spatule et rincer à l'eau claire. Si besoin, renouveler l'opération. Ne pas laisser sécher le produit.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Solvants hydrosolubles, solubilisants.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, SGH07, Danger. H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Benzylalcohol / Phenoxyethanol (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j155310	Bidon de 10 L	60