DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES







DONNÉES TECHNIQUES - MR		À DISQUE (2 BROSSES)		
		65 B	75 B	85 B
PERFORMANCES				
Productivité théorique	jusqu'à m^2/h	3900	4500	5100
Productivité réelle	jusqu'à m^2/h	3575	4125	4675
Autonomie des réservoirs	jusqu'à m^2	15.000		
GROUPE DE LAVAGE				
Largeur de travail	mm	660	760	860
Moteurs brosses	(nbre) V/W	(2) 24/570		
Tours des brosses	tours/min	240		
Pression sur les brosses (min. - max)	kg	30÷45÷60		
BATTERIES				
Alimentation/traction	V	24/aut.		
Batteries	(nbre) V/Ah C20	(2) 12/150		
		(4) 6/270		
Autonomie de la batterie*	jusqu'à h	4*		
SYSTÈME D'AVANCEMENT				
Vitesse maximale d'avancement en travail	km/h	5,5		
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	6		
Pente maximale surmontable (en service / déplacement à pleine charge / rampe fourgons à vide)	%	8 / 18 / 20**		
Moteur traction	(nbre) V/W	(1) 24/410		
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1465 1210 686	1465 1210 810	1465 1210 895
Largeur du suceur	mm	800	900	1000
Poids de la machine à vide, sans batteries	kg	225,5		
Poids de la machine à vide, avec batterie	kg	359,5		
Poids de la machine en travail (GVW)	kg	529,5		
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	<70		
Espace minimum d'inversion de marche	mm	1800		
RÉSERVOIR ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION				
Réservoir de solution	l	105		
Réservoir de récupération	l	110		
Moteur d'aspiration	V/W	24/350		
Dépression d'aspiration	mbar	119		

* Autonomie calculée sur un cycle de travail continu
** Déplacement à vide
Les poids sont calculés sur la base d'un modèle de référence standard